

# PRESTATIEVERKLARING

Overeenkomstig bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011  
gewijzigd door de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014

---

**Referentienummer van de prestatieverklaring:** IN 5205000

---

**Unieke identificatiecode van het producttype:** MC-Injekt 1264 compact (P)

---

**Toepassing:** Krachtgesloten vullen en injecteren van scheuren, holle ruimtes en gebreken in beton  
(F) U (F1) W (2) (1/2) (8/35) (1)

---

**Fabrikant:** MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG  
Am Kruppwald 1-8  
46238 Bottrop

---

**Systeem voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid m.b.t. de prestaties**

System 2+  
(voor toepassing in en op gebouwen en kunstwerken)

---

**Geharmoniseerde norm:** EN 1504-5:2004

---

**Aangemelde instantie:** Karlsruher Institut für Technologie (KIT)  
0754-CPR-15-0412

---

## Aangegeven prestaties:

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Hechting	> 3 N/mm <sup>2</sup>	EN 1504-5: 2004
Volumetrische krimp	NPD	
Glasovergangstemperatuur	> 40 °C	
Injectievermogen bij droge medium	Klasse 0,2 (0,2 mm)	
Injectievermogen bij niet droge medium	Klasse 0,2 (0,2 mm)	
Duurzaamheid	voldoet	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	EN 1504-5, Pkt. 5.4	

a) Volgens besluit van de Commissie 2010/85/EU van 09.02.2010 voldoet het product aan classificatie E, zonder vereist onderzoek.

De prestaties van bovengenoemd product komen overeen met de aangegeven prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 is alleen de fabrikant.

Ondertekend in naam van de fabrikant en voor de producenten van:

John van Diemen  
Hoofd van de chemische ontwikkeling en kwaliteitscontrole



Bottrop, 15.05.2019  
(Plaats en datum)

.....  
(Handtekening)

## Bijlage

Volgens Art. 6 (5) regeling (EU) Nr. 305/2011 wordt bij de product prestaties een veiligheidsblad conform regeling (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), bijlage II toegevoegd.