

PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011
gewijzigd door de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014

Referentienummer van de prestatieverklaring: IN 553100024

Unieke identificatiecode van het producttype: MC-Injekt 2133 flex (P)

Toepassing: Vullen en flexibel afdichten
van scheuren, holle ruimtes en gebreken in beton
(D) U (D1) W (3) (1/2/3/4) (5/40)

Fabrikant: MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid m.b.t. de prestaties:

Systeem 4

Geharmoniseerde norm: EN 1504-5

Aangemelde instantie: Niet relevant

Aangegeven prestaties:

| Belangrijkste kenmerken | prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|--|---|---|
| Hechting | >0,1 N/mm ² | EN 1504-5:2004 |
| Rekbaarheid | > 10 % | |
| Waterdichtheid | D1 (2 x 10 ⁵ Pa) | |
| Viscositeit | 800 mPa*s | |
| Injectievermogen bij droge medium | Klasse 0,3 (0,3 mm) | |
| Injectievermogen bij niet droge medium | Klasse 0,3 (0,3 mm) | |
| Compatibiliteit met beton | NPD | |
| Corrosie gedrag | Er wordt geen corroderende werking verwacht | |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen | Overeenkomstig EN 1504-5, Pkt. 5.4 | |

¹⁾ De waarde tussen haakjes is de kleinste toegestane waarde per opname

a) Volgens besluit van de Commissie 2010/85/EU van 09.02.2010 voldoet het product aan classificatie E, zonder vereist onderzoek.

De prestaties van bovengenoemd product komen overeen met de aangegeven prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 is alleen de fabrikant.

Ondertekend in naam van de fabrikant en voor de producenten van:

John van Diemen
Hoofd van de chemische ontwikkeling en kwaliteitscontrole



Bottrop, 15.05.2019
(Plaats en datum)

.....
(Handtekening)

Bijlage

Volgens Art. 6 (5) regeling (EU) Nr. 305/2011 wordt bij de product prestaties een veiligheidsblad conform regeling (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), bijlage II toegevoegd.