

PRESTATIEVERKLARING

Overeenkomstig bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011
gewijzigd door de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014

Referentienummer van de prestatieverklaring: IN 5506001

Unieke identificatiecode van het producttype: MC-Injekt 2300 Rapid (P)

Toepassing: Injecteren en flexibel afdichten van scheuren,
holle ruimtes en gebreken in beton (D)
U (D2) W (1) (1/2/3/4) (5/40)

Fabrikant: MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop

**Systeem voor de beoordeling
en verificatie van de
bestendigheid m.b.t. de
prestaties** System 2+
(voor toepassing in en op gebouwen en kunstwerken)

Geharmoniseerde norm: EN 1504-5:2004

Aangemelde instantie: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
0754-CPR-15-0412

Aangegeven prestaties:

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Hechting	0,46 – 1,31 N/mm ²	EN 1504-5: 2004
Rekbaarheid	>10%	
Waterdichtheid	D2 (7 bar)	
Glasovergangstemperatuur	-34 °C	
Injectievermogen bij droge medium	Klasse 0,1 (0,1 mm)	
Injectievermogen bij niet droge medium	Klasse 0,1 (0,1 mm)	
Duurzaamheid (vedraagzaamheid met beton)	Geen falen in druktest, verlies van vervormbaarheid < 20%	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	EN 1504-5, Pkt. 5.4	

a) Volgens besluit van de Commissie 2010/85/EU van 09.02.2010 voldoet het product aan classificatie E, zonder vereist onderzoek.

De prestaties van bovengenoemd product komen overeen met de aangegeven prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 is alleen de fabrikant.

Ondertekend in naam van de fabrikant en voor de producenten van:

John van Diemen

Hoofd van de chemische ontwikkeling en kwaliteitscontrole



Bottrop, 15.05.2019

(Plaats en datum)

.....
(Handtekening)

Bijlage

Volgens Art. 6 (5) regeling (EU) Nr. 305/2011 wordt bij de product prestaties een veiligheidsblad conform regeling (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), bijlage II toegevoegd.