

PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011
gewijzigd door de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014

Referentienummer van de prestatieverklaring: IN 5547001

Unieke identificatiecode van het producttype: MC-Injekt GL-95 TX-TR (P)

Toepassing: Injecteren en flexibel afdichten van scheuren, holle ruimtes en gebreken in beton
U (S2) W (1) (2/3/4) (1/45)

Fabrikant: MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid m.b.t. de prestaties:

Systeem 2+
(Voor toepassing in en op gebouwen en kunstwerken)

Geharmoniseerde norm: EN 1504-5:2004

Aangemelde instantie: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
0754-CPR-15-0412

Aangegeven prestaties:

Belangrijkste kenmerken	prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Waterdichtheid	S2	EN 1504-5:2004
Verwerkbaarheid	< 60 mPa·s	
Corrosie gedrag	Er wordt geen corroderende werking verwacht	
Uitzettingsvermogen- en ontwikkeling bij wateropslag	67 %	
Volume en massaverandering door luchtdroging en wateropslag	NPD	
Duurzaamheid: reactie op water	voldoet	
Duurzaamheid: reactie op nat-droog-cyclus	voldoet	
Duurzaamheid: verdraagzaamheid met beton	voldoet	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	EN 1504-5, Pkt. 5.4	

a) Volgens besluit van de Commissie 2010/85/EU van 09.02.2010 voldoet het product aan brandklasse E, zonder vereist onderzoek.

De prestaties van bovengenoemd product komen overeen met de aangegeven prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 is alleen de fabrikant.

Ondertekend in naam van de fabrikant en voor de producenten van:

John van Diemen
Hoofd van de chemische ontwikkeling en kwaliteitscontrole



Bottrop, 15.05.2019
(Plaats en datum)

.....
(Handtekening)

Bijlage

Volgens Art. 6 (5) regeling (EU) Nr. 305/2011 wordt bij de product prestaties een veiligheidsblad conform regeling (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), bijlage II toegevoegd.