

Donnitol 3 X

Reinigingsmiddel voor het verwijderen van cementsluier

Producteigenschappen

- Economisch gunstig poederconcentraat
- Met water tot 1 : 20 te verdunnen
- Korte inwerkingstijd

Toepassingsgebieden

- Voor het verwijderen van mortel en betonspetters op
 - bouwmachines
 - gereedschap
- Voor het reinigen van
 - Prefab betonelementen
 - Gewassen grindtegels
 - Klinkers
 - Keramische bekledingen
 - Uitbloedingen
- Voor het verwijderen van cementsluier

Verwerkingsrichtlijnen

Voor de verwerking van Donnitol 3 X zijn de gevaarandauidingen en de veiligheidsaanbevelingen op de verpakking in acht te nemen. Het reinigingsmiddel tast de slijmvliezen aan. Handen en ogen moeten worden beschermd door handschoenen en een veiligheidsbril!

Verwerking

Donnitol 3 X wordt afhankelijk van de toepassing 1 : 4 tot 1 : 20 met water verdunt. De optimale mengverhouding is door objectspecifieke en proefondervindelijke testen vast te stellen.

Aanbrengen

De gemengde oplossing wordt met een borstel, bezem of kwast op de goed voor-bevochtigde ondergrond aangebracht. Na een korte inwerkingstijd ondersteunt men het reinigingsproces door mechanische handelingen. Bij bijzonder hardnekkige

ge verontreinigingen wordt Donnitol 3 X meermaals achter elkaar aangebracht, tot de verontreinigingen voldoende zijn verwijderd.

Na ieder reinigingsproces moeten de behandelde oppervlakken grondig met water worden nagespoeld, om ongebruikte residuen van Donnitol 3 X betrouwbaar te verwijderen. Dit geldt in het bijzonder voor ondergronden van metaal. Na het reinigen van truckmixers, bouwmachines en andere metalen onderdelen dienen de droge delen met een geschikt machine-onderhoudsmiddel b.v. Intaktin UWV, geconserveerd te worden.

Bijzondere aanwijzingen

Gereedschap dient vrij van metaal, in het bijzonder ijzer te zijn, daar dit bij langdurige inwerking van Donnitol 3 X aangetast wordt. Op minerale ondergronden kunnen verkleuringen optreden.

Technische eigenschappen Donnitil 3 X

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Verbruik	g/m ²	ca. 250 - 300	verdund materiaal

Productkenmerken Donnitil 3 X

Interne controle	DIN EN ISO 9001
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C
Reiniging gereedschap	Na gebruik direct met water reinigen.
Gevaargoed volgens bouwstofverordening	Let u op de informatie in het DIN-veiligheidsblad!
Opslag	In gesloten verpakking, vorstvrij en in een droge omgeving tenminste één jaar houdbaar.
Levering	12 kg emmer
Verpakkingsafvalverwerking	Gelieve in het belang van ons milieu, de verpakking volledig leegmaken!

De informatie over de eigenschappen zijn gebaseerd op laboratoriumtesten en kunnen in de praktijk afwijken. Om de technische geschiktheid van de individuele gevallen te bepalen, dienen testen onder de aangegeven voorwaarden voor het gebruik te worden uitgevoerd

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend. Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropgesteld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd.

Uitgave 10/16. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt. Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave.